

BRAMA WEWNĘTRZNA

TRANSSPEED TYP FLW

DLA DRÓG EWAKUACYJNYCH



Brama wewnętrzna przeznaczona dla dróg ewakuacyjnych.
Monitoring w kierunku ucieczki, kontrola wysokości otwarcia awaryjnego.

Szybkobieżne bramy rolowane **Transspeed FLW** to specjalne bramy wewnętrzne przeznaczone dla dróg ewakuacyjnych certyfikowane przez TÜV Süd „Fluchtweg zugelassen” oraz „Baumuster geprüft”.

Monitorowanie drogi ewakuacyjnej odbywa się za pomocą niezawodnego czujnika radarowego, zaś kontrola wysokości otwarcia awaryjnego jest testowana cyklicznie (co 24 godziny).

Wymiary bramy

max. szerokość 4000 mm
max. wysokość 4000 mm

Prędkość*

prędkość otwierania/zamykania 2,0/0,8 m/s
* max., zależne od rozmiaru drzwi

Kurtyna

PCV przezroczyste z pionowymi pasami tkaninowymi. Tkanina powlekana PCV z pasami okiennymi. Dwuparowe krzywki przesuwne do prowadzenia kurtyny.

Kolory kurtyny

RAL 1018 ● żółty jasny
RAL 2004 ● pomarańczowy jasny
RAL 3002 ● czerwony karminowy
RAL 5010 ● niebieski Chagall
RAL 7038 ● szary agatowy

Otwarcie awaryjne

Balans ciężaru z prądowym hamulcem roboczym.

Wyposażenie seryjne

Niezawodny czujnik radarowy (monitoring w kierunku ucieczki) kontrolowanie wysokości otwarcia awaryjnego i mechaniki bramy poprzez cykliczne testy przeprowadzane co 24 godziny.